



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici

pec:dipps.015.0700@pecps.interno.it

OGGETTO: Appalto specifico nr. 4337982, avente ad oggetto "la fornitura di nr. 42 (quarantadue) "workstation forensi", di nr. 23 (ventitrè) "Write Blocker portatili", nonché di nr. 34 (trentaquattro) "Switch KVM USB", con relativa assistenza in garanzia ex articolo 1490 c.c. in modalità "carry-in" ed "help desk" per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, per le esigenze del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, in previsione dell'Evento "Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, ai sensi del DPCM del 11/06/2024 - Risorse art.1, c. 420, L.234/2021 – Intervento nr. 247 "Dotazioni strumentali di monitoraggio - potenziamento della capacità di Cyber Security, hardware, software e accessori tecnologici", mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA).

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

Chiarimento nr. 1

Nelle condizioni generali è specificato che tutti i componenti dovranno operare nell'intervallo di temperatura da -28,89 °C a 62,78 °C e nell'intervallo di umidità compresa dal 20% all'80% senza condensazione. Si chiede la possibilità di offrire range di temperatura standard tipici delle principali workstation.

Risposta nr. 1

Si possono offrire range di temperatura standard riferiti a dispositivi di medesima tipologia, ferme restando le specifiche tecniche minime richieste.

Chiarimento nr. 2

Relativamente alle porte USB richieste (in totale 13), servono tutte insieme, oppure basta coprire il tipo di porta?



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici

pec:dipps.015.0700@pecps.interno.it

Risposta nr. 2

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico, devono essere presenti 13 porte USB come descritte e tutte disponibili.

Chiarimento nr. 3

Si richiede di poter offrire una workstation con temperatura operativa certificata dal produttore nel rispetto di tutte le caratteristiche tecniche, in quanto la temperatura indicata è tipica di un solo brand.

Risposta nr. 3

Vedasi risposta chiarimento 1

Chiarimento nr. 4

In riferimento alla gara in oggetto, visto che i maggiori produttori internazionali di server e workstation utilizzano dischi ssd NVME di taglio 1,92 Tb, si richiede la possibilità di offrire tali dischi al posto di quelli da 2 Tb richiesti nel capitolato.

Risposta nr. 4

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico.

Chiarimento nr. 5

Quanti dischi sono necessari in totale? Dove deve essere installato il sistema operativo?

Hard Disk primario per S.O. + SSD interno da 2 TB

Drive 2: SSD interno PCie M.2 da 2 TB M.2 NVMe PCie - 980 pro Series o equivalente

Drive 3: SSD interno PCie M.2 da 2 TB M.2 NVMe PCie- 980 pro Series o equivalente

Drive 4: 18 TB - 7200 rpm- SATA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici

pec:dipps.015.0700@pecps.interno.it

Risposta nr. 5

Sono necessari nr. 5 (cinque) dischi totali.
Il sistema operativo va installato sull'HD primario.

Chiarimento nr. 6

Quanti HotSwap sono necessari in totale? Di che tipologia?
Non è chiara l'indicazione tra "Extra Storage Slots" e "Drive Bays", prego fornire dettagli.

Risposta nr. 6

HotSwap totali 6 per i "Extra Storage Slots"
HotSwap totali 4 per i "Drive Bays"

Chiarimento nr. 7

I 2 slot M.2 NVMe interni, devono essere liberi o possono essere occupati dai dischi richiesti?

Extra Storage Slots:

nr. 4 HotSwap Drive Bays 2.5"/3.5" SATA III (connessi tramite USB 3.2);

nr. 2 HotSwap Drive Bay 2.5"/3.5" SATA III (colmessi tramite SATA);

nr. 2 M.2 NVMe interni SSD

Drive Bays:

nr. 2 SATA native, shock-mounted, removable;

nr. 4 Hot-swap, USB 3.2 colmectored SATA III, shock-mounted, possibilità di selezione read only o read/write, removibile

Risposta nr. 7

"Extra Storage Slots" devono essere liberi oltre i dischi richiesti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici

pec:dipps.015.0700@pecps.interno.it

Chiarimento nr. 8

Può essere anche esterno?

Write Blocker integrato con interfacce SATA, SAS, USB 3, IDE, Firewire e PCie per dispositivi SSD, (inclusi adattatori e cavi)

Risposta nr. 8

Il Write Blocker deve essere interno.