

“Binocolo da osservazione”

Scheda Tecnica del 26.02.2019

Documento composto da n. 3 pagine numerate, compreso il presente frontespizio.



REQUISITI TECNICI

Binocolo con obiettivo e oculare allineati.

TIPOLOGIA PRODOTTO	Binocolo da osservazione 10x42
DESTINAZIONE D'USO	Binocolo da osservazione diurna versatile e compatto.
COLORE	scuro
PESO	Non superiore a 850 g
INGRANDIMENTO	10x
ARMATURA	Armatura resistente agli urto
DESIGN	ergonomico e antiscivolo per un'impugnatura salda
DIMENSIONE LENTE OBIETTIVO	42
ESTRAZIONE PUPILLARE (EYE RELIEF)	Non inferiore a 14 mm
PUPILLA D'USCITA (EXIT PUPIL)	4,2 mm
CAMPO VISIVO (FIELD OF VIEW)	Non inferiore a 6°
CAMPO VISIVO A 1000 m	Non inferiore a 104 m
CORREZIONE DIOTTIA (DIOPTIC CORRECTION)	± 3 o superiore
OCULARI	Devono essere dotati di conchiglie oculari in gomma
SISTEMA DI MESSA A FUOCO	Fuoco centrale
IPERMEABILITÀ	Resistente ad immersione in acqua a profondità non inferiori ad 1 m
TIPOLOGIA E MATERIALE PRISMI	PRISMI A TETTO IN VETRO TIPO "BAK-4" o "BK-7"
RIVESTIMENTI OTTICI	Fully-coated o fully-multy-coated
TWILIGHT FACTOR	non inferiore a 20

ACCESSORI

Ogni binocolo dovrà essere fornito con i seguenti accessori:

- n. 1 cinghia idonea al trasporto (tracolla);
- n. 1 custodia imbottita;
- eventuali accessori per la pulizia;
- libretto di istruzioni.

ISTRUZIONI D'USO

I binocoli devono essere corredati di un libretto di istruzioni che indichi le caratteristiche tecniche corredate da eventuali disegni illustrativi, le procedure per una corretta manutenzione e tenuta in efficienza del prodotto, nonché i difetti/danneggiamenti più comuni che comportano un'inefficienza del prodotto con le relative azioni da intraprendere per la risoluzione (es. assistenza casa madre).

GARANZIA

Il binocolo, relativamente ai difetti di fabbricazione e di assemblaggio, nonché a vizi che lo rendano inidoneo all'uso ed alla capacità di mantenere inalterate le caratteristiche prescritte nelle presente scheda tecnica, fatte salve le normali condizioni d'utilizzo, conservazione e mantenimento, riportate nel “**libretto di istruzioni**” d'uso e manutenzione, dovrà esser garantito per **almeno 60 mesi** decorrenti dal giorno successivo alla data della favorevole verifica di conformità. Durante l'intero periodo di garanzia i prodotti e/o parti difettose dovranno esser riparati o sostituiti con spese a totale carico della Società Aggiudicataria (incluse eventuali spese di trasporto).